



«ANTIKS» Decor лак-антисептик с тонировкой



Расход на 1 слой
80-100 гр/м²



Степень блеска
зависит от
количества
слоев



Полное высыхание
от 30 мин
до 1 часа

ПРЕДНАЗНАЧЕН: Защитно-декоративный состав для эффективной защиты древесины от воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей, насекомых и плеснево-грибковых поражений. Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА: Поверхность должна быть сухой. Температура окружающей среды выше +10°C, влажность воздуха не более 80%. На улице не проводить работы в дождливую погоду и под прямыми лучами солнца.

Не обработанная поверхность: поверхность шлифуется, пыль от шлифовки удаляется. В случае если до нанесения лака на поверхности было обнаружено поражение (насекомые-вредители, плесень, грибок) – необходимо обработать лечебным антисептиком. Почернение древесины удаляется отбеливателем.

Ранее обработанная поверхность: поверхность отшлифовать до матового состояния и обеспылить. Находящееся в плохом состоянии покрытие полностью удалить до голой древесины средством для снятия краски или шлифовкой. Затем подготовить поверхность как необработанную.

СОСТАВ: акриловое связующее, УФ-фильтры, биоцидные и другие целевые добавки, светостойкие пигменты, вода. Разбавитель – вода.

ЛАКИРОВКА: перед применением тщательно перемешать для равномерности цвета. Наносить в три-пять слоев в зависимости от желаемой интенсивности цвета и уровня блеска. При появлении ворсистой после нанесения первого слоя, дать высохнуть, после чего отшлифовать наждачной бумагой с размером зерна P150, пыль удалить. Последующие слои наносятся на высохший предыдущий.

ХРАНЕНИЕ: 36 месяцев со дня изготовления, в герметично закрытой таре, отдельно от пищевых продуктов, в местах недоступных для детей и животных. Замерзание раствора не влияет на его свойства после размораживания.

Свойства

- Тонирует поверхность под ценные сорта древесины;
- Придает поверхности водоотталкивающие свойства;
- Защищает от насекомых-древоточцев;
- Подчеркивает текстуру дерева;
- Не препятствует «дыханию» древесины;
- Устойчив к УФ воздействию;
- Декорирует и защищает ранее отбеленную древесину (после применения отбеливающих препаратов).

фасовка



0,9 кг

2,5 кг

10 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1