



Rezolux Primer – латексный грунт



Расход на 1 слой
80-120 гр/м²



Высыхание
1 час



Полное высыхание
3 часа

ПРЕДНАЗНАЧЕН: для предварительной обработки минеральных и пористых оснований в сухих помещениях, для последующей окраски. Предназначена для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных оснований, пазогребневых гипсовых плит, гипсоволокнистых и гипсокартонных листов внутри сухих помещений. Для дальнейшей отделки идеально подходят интерьерные материалы Rezolux серий Профи и Стандарт.

Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 3 часа при нормальных условиях. Хранение при температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка: обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. При необходимости предварительно выровнять шпатлевкой для внутренних работ «Rezolux Profi».

Грунтование: перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем. Дальнейшую отделку проводить после полного высыхания грунтовки.

Очистка инструментов: после применения инструмент промыть водой.

Свойства

- обладает проникающей способностью;
- улучшает адгезию;
- укрепляет осыпающиеся и мелящиеся старые штукатурку, краску, картон и др. пористые поверхности;
- снижает расход краски;
- для внутренних работ;

фасовка



10 л

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1