



## Rezolux Primer – эластичный грунт



Расход на 1 слой  
от 150 гр/м<sup>2</sup>



Высыхание  
1 час



Полное высыхание  
3 часа

**ПРЕДНАЗНАЧЕН:** специальный эластичный грунт, по штукатурке, кирпичу, бетону, дереву для подготовки поверхности к окраске, улучшению адгезивных свойств и уменьшению расхода лакокрасочных материалов. Применяется для подготовки поверхности к окраске красками серии Rezolux Universal и Profi. Рекомендуются для грунтования пористых впитывающих оснований фасадов зданий, помещений с высокой влажностью, поверхностей из гипсокартона, газобетона.

Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 3 часа при нормальных условиях. Хранение при температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Условия при нанесении:** обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

**Предварительная подготовка:** обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить биоцидным составом.

**Грунтование:** перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем. На сильно впитывающих основаниях рекомендуется нанесение в два слоя.

**Очистка инструментов:** после применения инструмент промыть водой.

### Свойства

- повышенная эластичность;
- улучшает адгезию;
- укрепляет пористые поверхности;
- после высыхания образует ровную матовую полупрозрачную поверхность;
- снижает расход краски;

фасовка



10 л

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1