



Гелеобразная смывка для удаления порошковых красок СМОЛОВАР ПС-4



Расход
150-200гр/м²



Время реакции
3-15 мин.



ЭКОЛОГИЧЕН

Гелеобразная смывка для удаления порошковых красок. Состав предназначен для удаления эпоксидных, хлорвиниловых, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных, покрытий с поверхностей черных и цветных металлов.

Область применения: для очистки поверхностей черных и цветных металлов от старых лакокрасочных покрытий порошкового типа.

Расход материала: 150-250 гр/м²

Перед применением обязательно очистить поверхность от загрязнений. Нанесение производить ручным или механизированным способом, погружением, при помощи аппаратов безвоздушного нанесения (аппарат обязательно должен быть приспособлен для нанесения смывок). Состав равномерно наносится на поверхность и выдерживается до появления признаков разрушения покрытия, в течении 3-15 минут. После чего удалить состав любым удобным способом. Не удаленные участки подвергаются повторной обработке. Нахождение состава на поверхности не должно превышать 90 минут. Для дальнейшей отделки необходимо промыть обработанную поверхность моющими техническими средствами, либо обезжирить растворителем.

ВАЖНО: Исключить высыхание смывки на поверхности!

Меры предосторожности: при нанесении использовать индивидуальные средства защиты. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой.

Свойства

- В отличие от аналогов удаляет практически все виды порошковых покрытий.
- Не вызывает коррозии при обработке металла.
- Тиксотропный, не стекает с вертикальных поверхностей.
- Снижает время и трудоемкость по очистке поверхностей от старых ЛКМ.
- Экологичен: отработанные растворы не требует специальной утилизации.
- Быстродействующий.
- Экономичный расход по сравнению с аналогами.

фасовка



1 л

10 л

**РУЧНЫМ ИЛИ
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ**

нанесение