



BLACKBERRY краска для мебели



Расход на 1 слой
0.07-0.1 кг/м²



Степень блеска
**матовая,
полуглянцевая**



Количество слоев
2



Время сушки
1 час

Акриловая краска для для окраски мебели и других деревянных элементов декора снаружи и внутри помещений.

Условия при обработке: поверхность должна быть сухой. Температура окружающей среды выше +10°C, влажность воздуха не более 80%. На улице не проводить работы в дождливую погоду и под прямыми лучами солнца.

Подготовка поверхности:

Не обработанная поверхность: поверхность шлифуется, пыль от шлифовки удаляется. При необходимости мелкие изъяны выравниваются шпаклевкой по дереву, после чего повторно шлифуется.

Ранее обработанная поверхность: поверхность отшлифовать до матового состояния и обеспылить. Находящееся в плохом состоянии покрытие полностью удалить до голой древесины средством для снятия краски или шлифовкой. Затем подготовить поверхность как необработанную.

Окраска: перед применением тщательно перемешать до исчезновения осадка, периодически перемешивать во время проведения работ. Наносить в два слоя. После нанесения первого слоя возможно появление ворсистости. При появлении ворсистости дать высохнуть, после чего отшлифовать наждачной бумагой с размером зерна P180-P240, пыль удалить. Финишный слой наносить после полного высыхания первого слоя краски.

Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

Ремонтная окраска: производится такой же краской или схожей по составу.

Область применения:

- Отличается высокой укрывистостью
- Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
- Не образует разводов и подтеков
- Содержит антигрибковые добавки
- Устойчива к выгоранию и воздействию УФ-лучей
- Без запаха
- Экологически безопасна

Цвет: подбор цвета по цветовым каталогам по согласованию с заказчиком.

Расход: 70-100 г/м.кв на один слой

Разбавитель: вода

Нанесение: наносится кистью, коротковорсовым валиком или распылением.

Плотность: 1,2 кг/л

Хранение: при температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

фасовка



0,5 кг

1 кг

2,5 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-2011